

FINA SUPPORT opal 30°

011-139AJ0160




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	



Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Weiß Aluminium lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte PMMA-Abdeckung; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

Vitrinenbeleuchtung | Stehend
Weiß Aluminium | RAL 9006 ¹
IP20
Innen
407 lm
1200 lm/m
Optischer Einsatz 73 lm/W ²

LED

3000 K
CRI ≥ 97
L85 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R_g: 99 | R_r: 96 | R_{t(1-5)}: 97
MR 0.68 | MDER 0.61

Optisch

Opal | opal (lambertsch)

Elektrisch

exkl. Treiber
SK3 | 24 V
Einsatz 7.3 W
Optischer Einsatz 5.5 W
22 W/m
24 V

Abmessungen

Länge 376 mm | Breite 9 mm | Höhe 9 mm
0.03 kg

¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

Montageanleitung

