




Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum




Miniatur-Linear-Lichteinsatz aus Aluminium; tubulare Bauform; Oberfläche Schwarz lackiert; wahlweise für Einbau- oder Anbaumontage (als Zubehör erhältlich); durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche Verbinder für mechanische und elektrische Verbindung verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); speziell berechnete Folie zur asymmetrischen Lichtverteilung; Lichtfarbe 3500 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

Vitrinenbeleuchtung Einbau
Schwarz RAL 9021 ¹
IP20
Innen
650 lm
1470 lm/m
Optischer Einsatz 91 lm/W ²

LED

3500 K
CRI ≥ 97
L85 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R _g : 100 R _f : 97 R _{f(1-5)} : 96
MR 0.71 MDER 0.64

Optisch

asymmetric

Elektrisch

exkl. Treiber
SK3 24 V
Einsatz 9.5 W
Optischer Einsatz 7.2 W
21 W/m
24 V

Abmessungen

Länge 481 mm Breite 9 mm Höhe 9 mm
--

¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten