




Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum



Miniatur-Linear-Lichteinsatz aus Aluminium; tubulare Bauform; Oberfläche Weiß Aluminium lackiert; wahlweise für Einbau- oder Anbaumontage (als Zubehör erhältlich); durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche Verbinder für mechanische und elektrische Verbindung verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte PMMA-Abdeckung; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

Vitrinenbeleuchtung Einbau
Weiß Aluminium RAL 9006 ¹
IP20
Innen
239 lm
1170 lm/m
Optischer Einsatz 72 lm/W ²

LED

3000 K
CRI ≥ 97
L85 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R _g : 99 R _r : 96 R _{t(1-5)} : 97
MR 0.68 MDER 0.61

Optisch

Opal opal (lambertsch)

Elektrisch

exkl. Treiber
SK3 24 V
Einsatz 4.4 W
Optischer Einsatz 3.3 W
21 W/m
24 V

Abmessungen

Länge 236 mm Breite 9 mm Höhe 9 mm
0.03 kg

¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten