

FINA SUPPORT spot line 30°

011-0300016A



| | |
|----------------|--|
| Projekt / Typ | |
| Notizen | |
| Anzahl / Datum | |



Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Weiß Aluminium lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); bestückt mit LED Lichtpunkten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 95 ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; asymmetrische Abstrahlcharakteristik; Leuchteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3; 24 V; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze



Allgemein

| |
|--|
| Vitrinenbeleuchtung Stehend |
| Rotierbarkeit 360° |
| Weiß Aluminium RAL 9006 ¹ |
| IP20 |
| Innen |
| 78 lm |
| Optischer Einsatz 71 lm/W ² |

LED

| |
|---|
| 3000 K |
| CRI ≥ 95 |
| L80 / 50000 h |
| initial MacAdam ≤ 3 SDCM |
| R _g : 102 R _f : 94 R _{f(1-5)} : 95 |
| MR 0.61 MDER 0.55 |

Optisch

| |
|------------|
| asymmetric |
|------------|

Elektrisch

| |
|-------------------------|
| exkl. Treiber |
| SK3 24 V |
| Einsatz 1.6 W |
| Optischer Einsatz 1.1 W |
| 205 W/m |
| 24 V |

Abmessungen

| |
|---------------------------------------|
| Länge 66 mm Breite 9 mm Höhe 9 mm |
| 30° |

¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

Montageanleitung

