

NOBA 40 suspended canopy ceiling

049-53109177W 005-2601237



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke | Abgehängt
Verkehrsweiß | RAL 9016
Kabel Weiß
IP20
726 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 2 SDCM
 $R_g: 97$ | $R_r: 91$ | $R_{f(1-15)}: 87$
MR 0.52 | MDER 0.47

Optisch

wide flood | Ausstrahlwinkel 69°
 $P_{stLM} \leq 1.0$ ¹ | $SVM \leq 0.4$ ²

Elektrisch

DALI-2 | 1 DALI Addr.
SK3 | 220-240 V
System 6.5 W | Einsatz 4.9 W
System 112 lm/W ³ | Einsatz 149 lm/W ⁴
36 Vf | 150 mA

Abmessungen

Durchmesser 40 mm | Höhe 40 mm
Kabellänge 2500 mm

¹ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)
² inkl. Berücksichtigung von optischen & internen Steuergeräteverlusten
³ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten
⁴ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Montage- anleitung




Beleuchtungs- rechner



Dekorative Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche chrom poliert, Aluminium gebürstet oder pulverbeschichtet; abgependelt mit Pendelabhängung, inkl. Einspeiseleitung (schwarz oder weiß); beliebig kürzbar; hochwertige plan-konvexe Glaslinse; keine Mehrfachschatten; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Baldachin für Weiterverdrahtung; Konverter im Baldachin enthalten; Deckenmontageringe für multiple Positionierung der Leuchte im Raum als Zubehör erhältlich

Lichtverteilung



wide flood 69°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	642	1.37
2	160	2.74
3	71	4.12
4	40	5.49
5	26	6.86

Produktskizze

