
Quickinfo

3000 K, 4000 K
CRI ≥ 80 / 3 SDCM (initial MacAdam)
bis zu 136 lm/W
L85 / 50000 h
DALI-2, nicht dimmbar
Opal
IP50

Types



Farben

Lichtverteilung

SONO FLEX

recessed

EN Round recessed luminaire in aluminium, consisting of (SONO) light housing and recessed housing; housing with trim suitable for installation in plasterboard ceilings; suitable for ceiling thickness of 10-25 mm; optionally: installation in concrete ceilings with a special installation housing (available as an accessory); surface powder coated; luminaire installs in housing without tools optionally flush or protruding by 25 mm; completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; same luminance for all size versions; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; luminaire with 2 cable openings and plug-in terminals for through wiring

DE Runde Einbauleuchte aus Aluminium, bestehend aus Leuchtenkörper (SONO) und Einbaugehäuse; Gehäuse mit umlaufendem Rand geeignet für den Einbau in Gipskartondecken; geeignet für Deckenstärken von 10-25 mm; optional: Einbau in Betondecken mittels Betoneinbaugehäuse (als Zubehör erhältlich); Oberfläche pulverbeschichtet; Leuchte wahlweise deckenbündig oder 25 mm hervorstehend werkzeuglos im Gehäuse einsetzbar; absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte PMMA-Abdeckung; gleiche Leuchtdichte bei allen Größenvarianten; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Leuchte mit 2 Kabelöffnungen und Steckklemme für Weiterverdrahtung



DiiA® standards 251, 252, 253




flexible jut out 0 or 25 mm




dust & insect protection (IP 50)



tunable white 2700 – 6500 K (optional)








SONO FLEX 350 trim


CRI ≥ 80 · 220-240 V · DALI 1 ADDR. · IP50 · X-PERT

OPAL pure white, CRI ≥ 80

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
15.9 W	3000 K	1940 lm	122 lm/W	0 6 3 - 3 2 3 8 5 ◆ 7 O
	4000 K	2050 lm	129 lm/W	0 6 3 - 3 2 3 8 6 ◆ 7 O








SONO FLEX 450 trim


CRI ≥ 80 · 220-240 V · DALI 1 ADDR. · IP50 · X-PERT

OPAL pure white, CRI ≥ 80

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
23.2 W	3000 K	2840 lm	122 lm/W	0 6 3 - 3 2 4 8 5 ◆ 7 O
	4000 K	3010 lm	130 lm/W	0 6 3 - 3 2 4 8 6 ◆ 7 O







SONO FLEX 600 trim

CRI ≥ 80 · 220-240 V · DALI 1 ADDR. · IP50 · X-PERT

OPAL pure white, CRI ≥ 80


SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
42.0 W	3000 K	5410 lm	129 lm/W	0 6 3 - 3 2 5 8 5 ◆ 7 O
	4000 K	5730 lm	136 lm/W	0 6 3 - 3 2 5 8 6 ◆ 7 O

Order options

CONTROL	◆
non DIM	1
DALI-2	3

COLOUR	
pure white	RAL 9010

Mounting accessories



CONCRETE INSTALLATION HOUSING

TYPE	Ø·H (mm)	ORDER CODE
for SONO FLEX 350	364·107	0 6 3 - 2 2 3 8 1 0 0
for SONO FLEX 450	464·107	0 6 3 - 2 2 4 8 1 0 0
for SONO FLEX 600	614·107	0 6 3 - 2 2 5 8 1 0 0

Mounting tools accessories

DISMOUNTING TOOL

TYPE	ORDER CODE
vacuum cup	0 8 6 - 3 0 0 0 0

Volksschule Erlaaer

Österreich

Architekt
ARGE Architekten
Kronaus – Mitterer/
Vasko & Partner

Fotograf
Romana Fürnkranz
Architekturfotografie
Wien



Verwendete Produkte



SONO FLEX
recessed

No liability is assumed for
typographical or printing errors.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-
Gasse 36 · 8055 Graz · Austria ·
www.xal.com





LKH Graz Stroke Unit

Österreich

Architekt
DI Michael Pansinger,
KAGes

Lighting Design
XAL

Fotograf
Kurt Kuball



Verwendete Produkte



SONO FLEX recessed



RECOVER

No liability is assumed for typographical or printing errors.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com



