




Types



Lichtverteilung




UNICO Q1 / Q4 basic

ceiling

EN Square surface mounted multi-downlight made of aluminium; equipped with one (Q1) / four (Q4) individually selectable or pre-specified, customised light element(s); luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering; clank-free

DE Quadratischer Anbau-Multi-Downlight aus Aluminium; bestückt mit einer (Q1) / vier (Q4) individuell wählbaren oder fix definierten, anwendungsspezifischen Optik(en); Leuchtenkörper mittels Verriegelung werkzeuglos auf Montageplatte aufsetzbar; Konverter im Leuchtenkörper integriert; Oberfläche pulverbeschichtet; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; präzise Abstrahlcharakteristik mit unterschiedlichen symmetrischen Lichtverteilungen; oder mit asymmetrischer Lichtverteilung; energieeffiziente High-Power-LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; klirrfrei




black & chrome reflector



one luminaire multiple scenes




tunable white 2700 – 5000 K (optional)



UNICO Q1 basic high efficient ceiling

CRI ≥ 90 · 2 SDCM · UGR ≤ 19 · 220-240 V · X-PERT



FLOOD ROUND 46°, CRI ≥ 90, non DIM

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
6.2 W	2700 K	629 lm	101 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 9 1 C ◪ ■ 1 1
	3000 K	629 lm	101 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 0 1 C ◪ ■ 1 1
	3500 K	655 lm	106 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 2 1 C ◪ ■ 1 1
	4000 K	668 lm	108 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 1 1 C ◪ ■ 1 1

WIDE FLOOD ROUND 71°, CRI ≥ 90, non DIM


SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
6.2 W	2700 K	647 lm	104 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 9 1 D ◪ ■ 1 1
	3000 K	647 lm	104 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 0 1 D ◪ ■ 1 1
	3500 K	674 lm	109 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 2 1 D ◪ ■ 1 1
	4000 K	687 lm	111 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 1 1 D ◪ ■ 1 1

FLOOD SQUARE 54°, CRI ≥ 90, non DIM

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
6.2 W	2700 K	661 lm	107 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 9 1 F ◪ ■ 1 1
	3000 K	661 lm	107 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 0 1 F ◪ ■ 1 1
	3500 K	688 lm	111 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 2 1 F ◪ ■ 1 1
	4000 K	702 lm	113 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 1 1 F ◪ ■ 1 1


WIDE FLOOD SQUARE 71°, CRI ≥ 90, non DIM

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
6.2 W	2700 K	678 lm	109 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 9 1 G ◪ ■ 1 1
	3000 K	678 lm	109 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 0 1 G ◪ ■ 1 1
	3500 K	707 lm	114 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 2 1 G ◪ ■ 1 1
	4000 K	721 lm	116 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 1 1 G ◪ ■ 1 1



UNICO Q1 basic ceiling

CRI ≥ 90 · UGR ≤ 10 · cd/m² ≤ 1500 · 220-240 V · X-PERT



SPOT ROUND 15°, CRI ≥ 90, non DIM

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
5.7 W	2700 K	278 lm	49 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 4 1 K ◪ 0 0 1
	3000 K	302 lm	53 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 5 1 K ◪ 0 0 1
	4000 K	314 lm	55 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 6 1 K ◪ 0 0 1

Order options

COLOUR ◪		REFLECTOR ■	
gold dust RAL 260-M	9	chrome	0
jet black RAL 9005	B	black	B
white aluminium RAL 9006	G		
traffic white RAL 9016	W		

NARROW MEDIUM ROUND 22°, CRI ≥ 90, non DIM

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
5.7 W	2700 K	282 lm	49 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 4 1 N ◪ 0 0 1
	3000 K	307 lm	54 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 5 1 N ◪ 0 0 1
	4000 K	319 lm	56 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 6 1 N ◪ 0 0 1

MEDIUM ROUND 33°, CRI ≥ 90, non DIM

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
5.7 W	2700 K	378 lm	66 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 4 1 B ◪ ■ 0 1
	3000 K	410 lm	72 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 5 1 B ◪ ■ 0 1
	4000 K	426 lm	75 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 6 1 B ◪ ■ 0 1

FLOOD ROUND 49°, CRI ≥ 90, non DIM

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
5.7 W	2700 K	434 lm	76 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 4 1 C ◪ ■ 0 1
	3000 K	471 lm	83 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 5 1 C ◪ ■ 0 1
	4000 K	490 lm	86 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 6 1 C ◪ ■ 0 1

WIDE FLOOD ROUND 72°, CRI ≥ 90, non DIM

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
5.7 W	2700 K	430 lm	75 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 4 1 D ◪ ■ 0 1
	3000 K	467 lm	82 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 5 1 D ◪ ■ 0 1
	4000 K	485 lm	85 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 6 1 D ◪ ■ 0 1

MEDIUM SQUARE 32°, CRI ≥ 90, non DIM

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
5.7 W	2700 K	371 lm	65 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 4 1 E ◪ ■ 0 1
	3000 K	403 lm	71 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 5 1 E ◪ ■ 0 1
	4000 K	419 lm	74 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 6 1 E ◪ ■ 0 1

FLOOD SQUARE 56°, CRI ≥ 90, non DIM

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
5.7 W	2700 K	441 lm	77 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 4 1 F ◪ ■ 0 1
	3000 K	479 lm	84 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 5 1 F ◪ ■ 0 1
	4000 K	498 lm	87 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 6 1 F ◪ ■ 0 1


WIDE FLOOD SQUARE 71°, CRI ≥ 90, non DIM

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
5.7 W	2700 K	453 lm	79 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 4 1 G ◪ ■ 0 1
	3000 K	492 lm	86 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 5 1 G ◪ ■ 0 1
	4000 K	512 lm	90 lm/W	0 9 0 - 1 Q 1 6 1 G ◪ ■ 0 1

Order options


COLOUR ◪	
gold dust RAL 260-M	9
jet black RAL 9005	B
white aluminium RAL 9006	G
traffic white RAL 9016	W

REFLECTOR ■	
chrome	0
black	B



UNICO Q4 basic high efficient ceiling

CRI ≥ 90 · 2 SDCM · UGR ≤ 19 · cd/m² ≤ 3000 · 220-240 V · DALI 1 ADDR. · X-PERT



FLOOD ROUND 46°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
15.7 W	2700 K	1750 lm	111 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 9 ◆ C ◪ ■ 1 1
	3000 K	1750 lm	111 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 0 ◆ C ◪ ■ 1 1
	3500 K	1830 lm	117 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 2 ◆ C ◪ ■ 1 1
	4000 K	1860 lm	118 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 1 ◆ C ◪ ■ 1 1

WIDE FLOOD ROUND 71°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
15.7 W	2700 K	1800 lm	115 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 9 ◆ D ◪ ■ 1 1
	3000 K	1800 lm	115 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 0 ◆ D ◪ ■ 1 1
	3500 K	1880 lm	120 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 2 ◆ D ◪ ■ 1 1
	4000 K	1920 lm	122 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 1 ◆ D ◪ ■ 1 1

FLOOD SQUARE 54°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
15.7 W	2700 K	1840 lm	117 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 9 ◆ F ◪ ■ 1 1
	3000 K	1840 lm	117 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 0 ◆ F ◪ ■ 1 1
	3500 K	1920 lm	122 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 2 ◆ F ◪ ■ 1 1
	4000 K	1960 lm	125 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 1 ◆ F ◪ ■ 1 1


WIDE FLOOD SQUARE 71°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
15.7 W	2700 K	1890 lm	120 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 9 ◆ G ◪ ■ 1 1
	3000 K	1890 lm	120 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 0 ◆ G ◪ ■ 1 1
	3500 K	1970 lm	125 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 2 ◆ G ◪ ■ 1 1
	4000 K	2010 lm	128 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 1 ◆ G ◪ ■ 1 1



UNICO Q4 basic ceiling

CRI ≥ 90 · UGR ≤ 10 · cd/m² ≤ 1500 · 220-240 V · DALI 1 ADDR. · X-PERT



SPOT ROUND 15°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
19.3 W	2700 K	1100 lm	57 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 4 ◆ K ◪ 0 0 1
	3000 K	1180 lm	61 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 5 ◆ K ◪ 0 0 1
	4000 K	1260 lm	65 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 6 ◆ K ◪ 0 0 1

Order options

CONTROL ◆		COLOUR ◪		REFLECTOR ■	
non DIM	1	gold dust RAL 260-M	9	chrome	0
DALI-2	3	jet black RAL 9005	B	black	B
		white aluminium RAL 9006	G		
		traffic white RAL 9016	W		

NARROW MEDIUM ROUND 22°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
19.3 W	2700 K	1120 lm	58 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 4 ⇕ N ◪ 0 0 1
	3000 K	1200 lm	62 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 5 ⇕ N ◪ 0 0 1
	4000 K	1280 lm	66 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 6 ⇕ N ◪ 0 0 1

MEDIUM ROUND 33°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
19.3 W	2700 K	1500 lm	78 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 4 ⇕ B ◪ ■ 0 1
	3000 K	1600 lm	83 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 5 ⇕ B ◪ ■ 0 1
	4000 K	1710 lm	89 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 6 ⇕ B ◪ ■ 0 1

FLOOD ROUND 49°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
19.3 W	2700 K	1720 lm	89 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 4 ⇕ C ◪ ■ 0 1
	3000 K	1840 lm	95 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 5 ⇕ C ◪ ■ 0 1
	4000 K	1970 lm	102 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 6 ⇕ C ◪ ■ 0 1

WIDE FLOOD ROUND 72°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
19.3 W	2700 K	1710 lm	89 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 4 ⇕ D ◪ ■ 0 1
	3000 K	1820 lm	94 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 5 ⇕ D ◪ ■ 0 1
	4000 K	1950 lm	101 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 6 ⇕ D ◪ ■ 0 1

MEDIUM SQUARE 32°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
19.3 W	2700 K	1470 lm	76 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 4 ⇕ E ◪ ■ 0 1
	3000 K	1570 lm	81 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 5 ⇕ E ◪ ■ 0 1
	4000 K	1680 lm	87 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 6 ⇕ E ◪ ■ 0 1

FLOOD SQUARE 56°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
19.3 W	2700 K	1750 lm	91 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 4 ⇕ F ◪ ■ 0 1
	3000 K	1870 lm	97 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 5 ⇕ F ◪ ■ 0 1
	4000 K	2000 lm	104 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 6 ⇕ F ◪ ■ 0 1

WIDE FLOOD SQUARE 71°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
19.3 W	2700 K	1800 lm	93 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 4 ⇕ G ◪ ■ 0 1
	3000 K	1920 lm	99 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 5 ⇕ G ◪ ■ 0 1
	4000 K	2060 lm	107 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 6 ⇕ G ◪ ■ 0 1

Order options

CONTROL ⇕		COLOUR ◪		REFLECTOR ■	
non DIM	1	gold dust RAL 260-M	9	chrome	0
DALI-2	3	jet black RAL 9005	B	black	B
		white aluminium RAL 9006	G		
		traffic white RAL 9016	W		

WALLWASHER CRI ≥ 90


SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
19.3 W	2700 K	1520 lm	79 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 4 ⇕ A ◪ 0 0 1
	3000 K	1620 lm	84 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 5 ⇕ A ◪ 0 0 1
	4000 K	1740 lm	90 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 6 ⇕ A ◪ 0 0 1

WALL FLOOR CORNER CRI ≥ 90


SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
19.3 W	2700 K	1530 lm	79 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 4 ⇕ 9 ◪ ■ 0 1
	3000 K	1630 lm	84 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 5 ⇕ 9 ◪ ■ 0 1
	4000 K	1750 lm	91 lm/W	0 9 0 - 1 Q 4 6 ⇕ 9 ◪ ■ 0 1

Planning Information


SPOT ROUND




NARROW MEDIUM ROUND




MEDIUM ROUND




FLOOD ROUND




WIDE FLOOD ROUND




MEDIUM SQUARE




FLOOD SQUARE



WIDE FLOOD SQUARE




WALL FLOOR + CORNER



2x medium square
2x wallwasher

WALL-WASHER



Order options

CONTROL ⇕		COLOUR ◪		REFLECTOR ■	
non DIM	1	gold dust RAL 260-M	9	chrome	0
DALI-2	3	jet black RAL 9005	B	black	B
		white aluminium RAL 9006	G		
		traffic white RAL 9016	W		