




Quickinfo

3000 K, 3500 K, 4000 K
 CRI ≥ 90 / 3 SDCM (initial MacAdam)
 bis zu 139 lm/W
 L85 / 50000 h
 DALI-2, nicht dimmbar
 IP20

Types



Farbe



Lichtverteilung



VARO 110 S

^{EN} Track light made of die-cast aluminium; surface powder coated; spotlight head 355° rotatable and 90° tiltable; integrated converter in the plastic adapter; high quality reflector with spherical facet finish; precise radiation characteristics with different beam angles; installed and exchanged without tools; optical attachments as accessories; optical attachments can be combined; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; variants with >120lm/W available; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; adapter for toolless insertion or movement on a variety of 3-phase power tracks

^{DE} Stromschienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche pulverbeschichtet; Strahlerkopf 355° dreh- und 90° schwenkbar; Konverter im Kunststoffadapter integriert; hochwertiger Reflektor mit sphärischer Facettenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit verschiedenen Ausstrahlwinkeln; werkzeuglos einsetz- bzw. austauschbar; optische Aufsätze als Zubehör; optische Aufsätze miteinander kombinierbar; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Varianten mit >120lm/W verfügbar; keine Bildung von Mehrfachschatten; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Adapter für werkzeugloses Einsetzen bzw. Verschieben in verschiedenen 3-Phasen Stromschienen



up to 139 lm/W (high efficiency)



355° rotatable, 90° tiltable



optical accessories



optical accessories can be combined (max. 2)




VARO 110 S track



SPOT 14°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
23.4 W	3000 K	3170 lm	135 lm/W	1 8 0 - 6 5 3 0 0 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> S
	3500 K	3210 lm	137 lm/W	1 8 0 - 6 5 3 0 2 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> S
	4000 K	3220 lm	138 lm/W	1 8 0 - 6 5 3 0 1 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> S
35.0 W	3000 K	4440 lm	127 lm/W	1 8 0 - 6 5 3 1 0 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> S
	3500 K	4500 lm	129 lm/W	1 8 0 - 6 5 3 1 2 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> S
	4000 K	4500 lm	129 lm/W	1 8 0 - 6 5 3 1 1 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> S



MEDIUM 25°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
23.4 W	3000 K	3150 lm	135 lm/W	1 8 0 - 6 5 3 0 0 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M
	3500 K	3190 lm	136 lm/W	1 8 0 - 6 5 3 0 2 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M
	4000 K	3200 lm	137 lm/W	1 8 0 - 6 5 3 0 1 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M
35.0 W	3000 K	4410 lm	126 lm/W	1 8 0 - 6 5 3 1 0 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M
	3500 K	4470 lm	128 lm/W	1 8 0 - 6 5 3 1 2 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M
	4000 K	4480 lm	128 lm/W	1 8 0 - 6 5 3 1 1 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M

FLOOD 40°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
23.4 W	3000 K	3200 lm	137 lm/W	1 8 0 - 6 5 3 0 0 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> F
	3500 K	3240 lm	138 lm/W	1 8 0 - 6 5 3 0 2 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> F
	4000 K	3250 lm	139 lm/W	1 8 0 - 6 5 3 0 1 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> F
35.0 W	3000 K	4480 lm	128 lm/W	1 8 0 - 6 5 3 1 0 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> F
	3500 K	4540 lm	130 lm/W	1 8 0 - 6 5 3 1 2 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> F
	4000 K	4550 lm	130 lm/W	1 8 0 - 6 5 3 1 1 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> F

WIDE FLOOD 66°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
23.4 W	3000 K	3140 lm	134 lm/W	1 8 0 - 6 5 3 0 0 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> W
	3500 K	3180 lm	136 lm/W	1 8 0 - 6 5 3 0 2 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> W
	4000 K	3190 lm	136 lm/W	1 8 0 - 6 5 3 0 1 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> W
35.0 W	3000 K	4400 lm	126 lm/W	1 8 0 - 6 5 3 1 0 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> W
	3500 K	4460 lm	127 lm/W	1 8 0 - 6 5 3 1 2 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> W
	4000 K	4460 lm	127 lm/W	1 8 0 - 6 5 3 1 1 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> W

Order options

CONTROL		COLOUR	
non DIM	<input type="checkbox"/>	traffic white RAL 9016	<input checked="" type="checkbox"/> 7
DALI-2	<input checked="" type="checkbox"/> 3	jet black RAL 9005	<input type="checkbox"/> 8

Planning Information



possibility to combine different optical accessories (max. 2 pieces)

Optical accessories (optional)

HONEYCOMB LOUVER

Ø-H (mm)	ORDER CODE
106-9	080 - 6501118

OVAL LENS

Ø-H (mm)	ORDER CODE
106-9	080 - 6502210

SNOOT angle

Ø-H (mm)	ORDER CODE
97-38	080 - 6503318

SNOOT medium

Ø-H (mm)	ORDER CODE
97-38	080 - 6503218

SNOOT short

Ø-H (mm)	ORDER CODE
97-23	080 - 6503118

WIDE FLOOD LENS

Ø-H (mm)	ORDER CODE
106-9	080 - 6502110W

Order options

CONTROL		COLOUR	
non DIM	1	traffic white RAL 9016	7
DALI-2	3	jet black RAL 9005	8

Land Rover Showroom, Hanoi

Vietnam

Lighting Design
kobi lighting studio


Fotograf
Land Rover Hanoi




Verwendete Produkte



TWIST 100 1 lamp
recessed



VARO 110 S



SASSO 100 round
downlight recessed 1
lamp



