




## Quickinfo

2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
CRI ≥ 90 / 2 SDCM (initial MacAdam)
L80 / 75000 h
DALI-2, nicht dimmbar
IP20

### Types




### Farben



### Reflektor



### Lichtverteilung






# UNICO Q1 / Q4

ceiling

EN Square surface mounted multi-downlight made of aluminium; equipped with one (Q1) / four (Q4) individually selectable or pre-specified, customised light element(s); luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering


DE Quadratischer Anbau-Multi-Downlight aus Aluminium; bestückt mit einer (Q1) / vier (Q4) individuell wählbaren oder fix definierten, anwendungsspezifischen Optik(en); Leuchtenkörper mittels Verriegelung werkzeuglos auf Montageplatte aufsetzbar; Konverter im Leuchtenkörper integriert; Oberfläche pulverbeschichtet; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; präzise Abstrahlcharakteristik mit unterschiedlichen symmetrischen Lichtverteilungen; oder mit asymmetrischer Lichtverteilung; energieeffiziente High-Power-LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe




black & chrome reflector



one luminaire multiple scenes






## **UNICO Q1** ceiling

CRI ≥ 90 · 2 SDCM · X-PERT · X-PERT

### MEDIUM ROUND CRI ≥ 90, non DIM

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | ORDER CODE |
|---|---|---|---|
| 6.4 W | 2700 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 9 1 B ◪ ■ 2 1 |
| | 3000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 0 1 B ◪ ■ 2 1 |
| | 3500 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 2 1 B ◪ ■ 2 1 |
| | 4000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 1 1 B ◪ ■ 2 1 |

### FLOOD ROUND CRI ≥ 90, non DIM

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | ORDER CODE |
|---|---|---|---|
| 6.4 W | 2700 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 9 1 C ◪ ■ 2 1 |
| | 3000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 0 1 C ◪ ■ 2 1 |
| | 3500 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 2 1 C ◪ ■ 2 1 |
| | 4000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 1 1 C ◪ ■ 2 1 |

### WIDE FLOOD ROUND CRI ≥ 90, non DIM

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | ORDER CODE |
|---|---|---|---|
| 6.4 W | 2700 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 9 1 D ◪ ■ 2 1 |
| | 3000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 0 1 D ◪ ■ 2 1 |
| | 3500 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 2 1 D ◪ ■ 2 1 |
| | 4000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 1 1 D ◪ ■ 2 1 |

### SPOT ROUND CRI ≥ 90, non DIM

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | ORDER CODE |
|---|---|---|---|
| 6.4 W | 2700 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 9 1 K ◪ ■ 2 1 |
| | 3000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 0 1 K ◪ ■ 2 1 |
| | 3500 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 2 1 K ◪ ■ 2 1 |
| | 4000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 1 1 K ◪ ■ 2 1 |

### MEDIUM SQUARE CRI ≥ 90, non DIM

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | ORDER CODE |
|---|---|---|---|
| 6.4 W | 2700 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 9 1 E ◪ ■ 2 1 |
| | 3000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 0 1 E ◪ ■ 2 1 |
| | 3500 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 2 1 E ◪ ■ 2 1 |
| | 4000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 1 1 E ◪ ■ 2 1 |

### FLOOD SQUARE CRI ≥ 90, non DIM

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | ORDER CODE |
|---|---|---|---|
| 6.4 W | 2700 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 9 1 F ◪ ■ 2 1 |
| | 3000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 0 1 F ◪ ■ 2 1 |
| | 3500 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 2 1 F ◪ ■ 2 1 |
| | 4000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 1 1 F ◪ ■ 2 1 |

**Order options**


| COLOUR ◪ | | REFLECTOR ■ | |
|---|---|---|---|
| jet black RAL 9005 | B | chrome | 0 |
| white aluminium RAL 9006 | G | black | B |
| traffic white RAL 9016 | W | | |


### WIDE FLOOD SQUARE CRI ≥ 90, non DIM

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | ORDER CODE |
|---|---|---|---|
| 6.4 W | 2700 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 9 1 G ◪ ■ 2 1 |
| | 3000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 0 1 G ◪ ■ 2 1 |
| | 3500 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 2 1 G ◪ ■ 2 1 |
| | 4000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 1 1 1 G ◪ ■ 2 1 |



## **UNICO Q4** ceiling




### MEDIUM ROUND CRI ≥ 90

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | ORDER CODE |
|---|---|---|---|
| 11.0 W | 2700 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 9 ◆ B ◪ ■ 2 1 |
| | 3000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 0 ◆ B ◪ ■ 2 1 |
| | 3500 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 2 ◆ B ◪ ■ 2 1 |
| | 4000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 1 ◆ B ◪ ■ 2 1 |

### FLOOD ROUND CRI ≥ 90

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | ORDER CODE |
|---|---|---|---|
| 11.0 W | 2700 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 9 ◆ C ◪ ■ 2 1 |
| | 3000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 0 ◆ C ◪ ■ 2 1 |
| | 3500 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 2 ◆ C ◪ ■ 2 1 |
| | 4000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 1 ◆ C ◪ ■ 2 1 |

### WIDE FLOOD ROUND CRI ≥ 90

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | ORDER CODE |
|---|---|---|---|
| 11.0 W | 2700 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 9 ◆ D ◪ ■ 2 1 |
| | 3000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 0 ◆ D ◪ ■ 2 1 |
| | 3500 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 2 ◆ D ◪ ■ 2 1 |
| | 4000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 1 ◆ D ◪ ■ 2 1 |

### SPOT ROUND CRI ≥ 90

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | ORDER CODE |
|---|---|---|---|
| 11.0 W | 2700 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 9 ◆ K ◪ ■ 2 1 |
| | 3000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 0 ◆ K ◪ ■ 2 1 |
| | 3500 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 2 ◆ K ◪ ■ 2 1 |
| | 4000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 1 ◆ K ◪ ■ 2 1 |

### MEDIUM SQUARE CRI ≥ 90

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | ORDER CODE |
|---|---|---|---|
| 11.0 W | 2700 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 9 ◆ E ◪ ■ 2 1 |
| | 3000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 0 ◆ E ◪ ■ 2 1 |
| | 3500 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 2 ◆ E ◪ ■ 2 1 |
| | 4000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 1 ◆ E ◪ ■ 2 1 |

**Order options**

| CONTROL ◆ | | COLOUR ◪ | | REFLECTOR ■ | |
|---|---|---|---|---|---|
| non DIM | 1 | jet black RAL 9005 | B | chrome | 0 |
| DALI-2 | 3 | white aluminium RAL 9006 | G | black | B |
| | | traffic white RAL 9016 | W | | |

### FLOOD SQUARE CRI ≥ 90

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | ORDER CODE |
|---|---|---|---|
| 11.0 W | 2700 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 9 ⬍ F ◪ ■ 2 1 |
| | 3000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 0 ⬍ F ◪ ■ 2 1 |
| | 3500 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 2 ⬍ F ◪ ■ 2 1 |
| | 4000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 1 ⬍ F ◪ ■ 2 1 |

### WIDE FLOOD SQUARE CRI ≥ 90

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | ORDER CODE |
|---|---|---|---|
| 11.0 W | 2700 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 9 ⬍ G ◪ ■ 2 1 |
| | 3000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 0 ⬍ G ◪ ■ 2 1 |
| | 3500 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 2 ⬍ G ◪ ■ 2 1 |
| | 4000 K | lm | 0 9 0 - 1 Q 4 1 ⬍ G ◪ ■ 2 1 |

### WALLWASHER CRI ≥ 90

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | ORDER CODE |
|---|---|---|---|
| 11.0 W | 2700 K | 1110 lm | 0 9 0 - 1 Q 4 9 ⬍ A ◪ 0 2 1 |
| | 3000 K | 1110 lm | 0 9 0 - 1 Q 4 0 ⬍ A ◪ 0 2 1 |
| | 3500 K | 1160 lm | 0 9 0 - 1 Q 4 2 ⬍ A ◪ 0 2 1 |
| | 4000 K | 1180 lm | 0 9 0 - 1 Q 4 1 ⬍ A ◪ 0 2 1 |

## Order options

| CONTROL ⬍ | | COLOUR ◪ | | REFLECTOR ■ | |
|---|---|---|---|---|---|
| non DIM | 1 | jet black RAL 9005 | B | chrome | 0 |
| DALI-2 | 3 | white aluminium RAL 9006 | G | black | B |
| | | traffic white RAL 9016 | W | | |