



TUBO 100

surface / suspended


EN Supporting profile in extruded aluminium; end cap in aluminium, no visible screws; powder coated; suitable for wall or ceiling mounting (TUBO 100 surface); surface mounted or suspended luminaire with cable suspension; height adjustment without tools; spring clip attachment to the luminaire; freely positionable; with transparent feeder cable; luminaire profile for mounting available in advance; remaining components mounted without tools; light inset consisting of highly reflective coated extruded profile for improved thermal management; cylindrical cover made of satinised PMMA for homogeneous illumination; with 340° light emission and light ceiling illumination; energy-eff. LEDs – very good colour rendering

DE Tragprofil aus Aluminiumstrangpressprofil; Enddeckel aus Aluminium, keine sichtbaren Schrauben; pulverbeschichtet; geeignet für Wand- oder Deckenmontage (TUBO 100 surface); Anbau- bzw. Pendelleuchte mit Seilabhängung; werkzeuglose Höhenverstellung; Befestigung an der Leuchte mittels Federclips; frei positionierbar; inkl. transp. Einspeisleitung; Leuchtenprofil für Montage vorab lieferbar; restl. Komponenten werkzeuglos montierbar; Lichteinsatz bestehend aus hochreflektierend lackiertem Strangpressprofil für verbessertes Thermomanagement; zylindrische Abdeckung aus satiniertem PMMA für homogene Ausleuchtung; mit 340° Lichtabstrahlung und leichter Deckenaufhellung; energieeff. LEDs – sehr gute Farbwiedergabe

Quickinfo

3000 K, 4000 K
CRI ≥ 80, 3 SDCM
up to 138 lm/W
L90 @ 50 000 h
non DIM, DALI-2
opal

Types




Colour



Light distributions



system
solution (p. 954)



uniform
illumination

Order options

COLOUR TEMPERATURE

3000K	5
4000K	6

CONTROL

non DIM	1
DALI-2	3

MATERIAL COLOUR

pure white RAL 9010


LIGHT OPTIC COVER

opal

Options on request

CONTROL

Casambi




TUBO 100 surface




LUMINAIRE

SYS. POWER	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	L (mm)	ORDER CODE
27.5 W	3000K	3580lm	877	0 5 8 - 1 1 3 3 :: 7 0
	4000K	3790lm		
37 W	3000K	4770lm	1177	0 5 8 - 1 1 3 4 :: 7 0
	4000K	5050lm		
46 W	3000K	5960lm	1477	0 5 8 - 1 1 3 5 :: 7 0
	4000K	6310lm		
73 W	3000K	9540lm	2347	0 5 8 - 1 1 3 8 :: 7 0
	4000K	10100lm		



TUBO 100 suspended



LUMINAIRE

SYS. POWER	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	L (mm)	ORDER CODE
27.5 W	3000K	3580lm	877	0 5 8 - 1 2 3 3 :: 7 0
	4000K	3790lm		
37 W	3000K	4770lm	1177	0 5 8 - 1 2 3 4 :: 7 0
	4000K	5050lm		
46 W	3000K	5960lm	1477	0 5 8 - 1 2 3 5 :: 7 0
	4000K	6310lm		
73 W	3000K	9540lm	2347	0 5 8 - 1 2 3 8 :: 7 0
	4000K	10100lm		