




## Quickinfo

3000 K, 4000 K
CRI ≥ 80 / 3 SDCM (initial MacAdam)
up to 2,340 lm/m
up to 130 lm/W
L85 / 50000 h
DALI-2
Opal
IP54

### Types




### Colours

### Light distributions


# **BASO 60** IP54

trim


EN Luminaire housing made of extruded aluminium; recessed luminaire with trim; suitable for ceiling thickness of 8-20 mm; surface powder coated; suitable for wall or ceiling mounting; luminaire profile (end caps come pre-assembled) can be pre-mounted; remaining luminaire components mounted without tools; closed light insert made of PMMA, consisting of converter unit and circuit board unit; light inset with screwed-on, thus maintenance-friendly, transparent end cap in PMMA; opal cover for uniform illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; IP 67 socket connector system for easy and sealed electrical connection

DE Leuchtenkörper aus Aluminiumstrangpressprofil; Einbauleuchte mit umlaufendem Rand; geeignet für Deckenstärken von 8-20 mm; Oberfläche pulverbeschichtet; geeignet für Wand- oder Deckenmontage; Leuchtenprofil (Enddeckel werkseitig vormontiert) vorab montierbar; restliche Leuchtenkomponenten werkzeuglos montierbar; geschlossener Lichteinsatz aus PMMA, bestehend aus Konvertereinheit und Platineneinheit; Lichteinsatz mit verschraubtem, dadurch wartungsfreundlichen, transparenten PMMA Enddeckel; opale Abdeckung für homogene Ausleuchtung; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; IP 67-Buchsen-Steckersystem für dichten elektrischen Anschluss


quick installation


system solution


dust & splash water protection (IP 54)



CRI ≥ 98 XPECTRUM (optional)

## **BASO 60** ip54 trim

CRI ≥80 · 220-240 V · DALI 1 ADDR. · IP54 · X-PERT

**OPAL** CRI ≥ 80, DALI-2

| SYSTEM | LENGTH | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | EFFICACY | ORDER CODE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.8 W | 619 mm | 3000 K | 1320 lm | 122 lm/W | 845-352253◪H |
| | | 4000 K | 1400 lm | 130 lm/W | 845-352263◪H |
| 21.5 W | 1219 mm | 3000 K | 2640 lm | 123 lm/W | 845-352453◪H |
| | | 4000 K | 2800 lm | 130 lm/W | 845-352463◪H |
| 28.7 W | 1619 mm | 3000 K | 3520 lm | 123 lm/W | 845-352553◪H |
| | | 4000 K | 3730 lm | 130 lm/W | 845-352563◪H |
| 43.0 W | 2419 mm | 3000 K | 5280 lm | 123 lm/W | 845-352853◪H |
| | | 4000 K | 5600 lm | 130 lm/W | 845-352863◪H |




## Mounting accessories

**CONCRETE INSTALLATION HOUSING**

| L·W·H (mm) | ORDER CODE |
|---|---|
| 662·75·88 | 045-359201◪0 |
| 1262·75·88 | 045-359401◪0 |
| 1662·75·88 | 045-359501◪0 |
| 2462·75·88 | 045-359801◪0 |

**Order options**

| COLOUR ◪ | |
|---|---|
| traffic white RAL 9016 | 7 |
| umbra grey RAL 7022 | D |