


Quickinfo

3000 K, 4000 K, tunable white
2700 - 6500 K
CRI ≥ 80, CRI ≥ 90 / 3 SDCM (initial MacAdam)
UGR ≤ 16, UGR ≤ 19
up to 153 lm/W
L90 / 100000 h
Cover: Reflector
DALI-2, DALI-2 / DALI-2 ESSENTIAL sensor
IP20

Types



Colours

Reflector

Light distributions

MITA circle 160

ceiling

EN Cylindrical ceiling surface mounted luminaire made of aluminium; slim design; ring shaped arranged reflectors; surface powder coated; mounting plate with pre-assembled converter unit can be pre-mounted; luminaire housing can be attached without tools by interlock; incl. blind cover made of plastic in the cut-out; optional: SASSO 60 round sensor installed in the cut-out; sensor with DALI-2 control: brightness and presence sensor; high gloss reflector with faceted design; energy-efficient LEDs with very good colour rendering

DE Zylindrische Deckenanbauleuchte aus Aluminium; schlanke Bauform; ringförmig angeordnete Reflektoren; Oberfläche pulverbeschichtet; Montageplatte mit vormontierter Konvertereinheit vorab montierbar; Leuchtenkörper mittels Verriegelung werkzeuglos aufsetzbar; inkl. Blindabdeckung aus Kunststoff im Innenausschnitt; optional: SASSO 60 round sensor im Innenausschnitt verbaut; Sensor mit DALI-2 Steuerung: Helligkeits- und Anwesenheitssensor; hochglänzender Reflektor mit Facettenoptik; energieeffiziente LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe


DIN EN 12464-1
UGR ≤ 19


sensor version available


dark chrome reflector option


tunable white 2700 – 6500 K



MITA circle 160 ceiling

TUNABLE WHITE | CRI ≥ 90 | UGR ≤ 16 | cd/m² ≤ 1500 | 220-240 V | 1 ADDR. | X-PERT | X-PERT | presence | brightness

REFLECTOR

SYSTEM	COLOUR TEMP.	CRI ≥	REFLECTOR	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
7.0 W	tunable w.	90	chrome	857 lm	122 lm/W	074-76161D3 ◪ R
			dark chr.	613 lm	88 lm/W	074-76161D3 ◪ B
7.8 W	3000 K	80	chrome	1120 lm	144 lm/W	074-761165 ⇕ ◪ R
			dark chr.	799 lm	102 lm/W	074-761165 ⇕ ◪ B
		90	chrome	973 lm	125 lm/W	074-761160 ⇕ ◪ R
			dark chr.	696 lm	89 lm/W	074-761160 ⇕ ◪ B
	4000 K	80	chrome	1190 lm	153 lm/W	074-761166 ⇕ ◪ R
			dark chr.	851 lm	109 lm/W	074-761166 ⇕ ◪ B
		90	chrome	973 lm	125 lm/W	074-761161 ⇕ ◪ R
			dark chr.	696 lm	89 lm/W	074-761161 ⇕ ◪ B



Order options

CONTROL ⇕		COLOUR ◪	
DALI-2	3	traffic white RAL 9016	7
DALI-2 / DALI-2 ESSENTIAL sensor	7	jet black RAL 9005	8