


Quickinfo

2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
CRI ≥ 90 / 2 SDCM (initial MacAdam)
L80 / 75000 h
DALI-2, non DIM
IP20

Types



Colours



Reflector



Light distributions




UNICO Q9

ceiling

EN Square surface mounted multi-downlight made of aluminium; equipped with nine individually selectable or pre-specified, customised light elements; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering

DE Quadratischer Anbau-Multi-Downlight aus Aluminium; bestückt mit neun individuell wählbaren oder fix definierten, anwendungsspezifischen Optiken; Leuchtenkörper mittels Verriegelung werkzeuglos auf Montageplatte aufsetzbar; Konverter im Leuchtenkörper integriert; Oberfläche pulverbeschichtet; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; präzise Abstrahlcharakteristik mit unterschiedlichen symmetrischen Lichtverteilungen; oder mit asymmetrischer Lichtverteilung; energieeffiziente High-Power-LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe




black & chrome reflector



one luminaire multiple scenes





UNICO Q9 ceiling

CRI ≥ 90 · 2 SDCM · 1 ADDR. · X-PERT · X-PERT

MEDIUM ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
25.7 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 9 ◆ B ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 0 ◆ B ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 2 ◆ B ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 1 ◆ B ◪ ■ 2 1

FLOOD ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
25.7 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 9 ◆ C ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 0 ◆ C ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 2 ◆ C ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 1 ◆ C ◪ ■ 2 1

WIDE FLOOD ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
25.7 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 9 ◆ D ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 0 ◆ D ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 2 ◆ D ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 1 ◆ D ◪ ■ 2 1

SPOT ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
25.7 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 9 ◆ K ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 0 ◆ K ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 2 ◆ K ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 1 ◆ K ◪ ■ 2 1

MEDIUM SQUARE CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
25.7 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 9 ◆ E ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 0 ◆ E ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 2 ◆ E ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 1 ◆ E ◪ ■ 2 1

FLOOD SQUARE CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
25.7 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 9 ◆ F ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 0 ◆ F ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 2 ◆ F ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 1 ◆ F ◪ ■ 2 1

Order options

CONTROL ◆		COLOUR ◪		REFLECTOR ■	
non DIM	1	jet black RAL 9005	B	chrome	0
DALI-2	3	white aluminium RAL 9006	G	black	B
		traffic white RAL 9016	W		

WIDE FLOOD SQUARE CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
25.7 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 9 ⇕ G ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 0 ⇕ G ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 2 ⇕ G ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 9 1 ⇕ G ◪ ■ 2 1

WALLWASHER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
25.7 W	2700 K	2580 lm	0 9 0 - 1 Q 9 9 ⇕ A ◪ 0 2 1
	3000 K	2580 lm	0 9 0 - 1 Q 9 0 ⇕ A ◪ 0 2 1
	3500 K	2690 lm	0 9 0 - 1 Q 9 2 ⇕ A ◪ 0 2 1
	4000 K	2740 lm	0 9 0 - 1 Q 9 1 ⇕ A ◪ 0 2 1

Order options

CONTROL ⇕		COLOUR ◪		REFLECTOR ■	
non DIM	1	jet black RAL 9005	B	chrome	0
DALI-2	3	white aluminium RAL 9006	G	black	B
		traffic white RAL 9016	W		