



SONO FLEX

recessed


EN Round recessed luminaire in aluminium, consisting of (SONO) light housing and recessed housing; housing with trim suitable for installation in plasterboard ceilings; suitable for ceiling thickness of 10-25 mm; optionally: installation in concrete ceilings with a special installation housing (available as an accessory); surface powder coated; luminaire installs in housing without tools optionally flush or protruding by 25 mm; completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; same luminance for all size versions; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; luminaire with 2 cable openings and plug-in terminals for through wiring

ES Lámpara empotrable de aluminio, con cuerpo de lámpara (SONO) y carcasa de montaje; accesorio para montaje con marco en techos de yeso; para instalación en techos de 10-25 mm de grosor; opcional: empotramiento en techos de hormigón mediante caja de empotramiento en hormigón (disponible como accesorio); superficie con recubrimiento de pintura en polvo; luminaria empotrada para montaje sin herramientas o en superficies salientes de 25 mm; tapa PMMA iluminada homogéneamente con acabado satinado; luminancia idéntica en todos los tamaños; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; luminaria con abertura de 2 orificios para integrar cableado y sencilla conexión

Quickinfo

3000 K, 4000 K
CRI \geq 80 / 3 SDCM
hasta 133 lm/W
L90 / 50000 h
DALI-2, non atenuable
Opal
IP50

Types



Color



Distribución luminosa



DiiA® standards
251, 252, 253





flexible jut out
0 or 25 mm



dust & insect
protection (IP
50)



tunable white
2700 – 6500 K
(optional)





SONO FLEX 350 trim



OPAL CRI ≥ 80, pure white

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
15.9 W	3000 K	1940 lm	122 lm/W	0 6 3 - 3 2 3 8 5 ◆ 7 0
	4000 K	2050 lm	129 lm/W	0 6 3 - 3 2 3 8 6 ◆ 7 0





SONO FLEX 450 trim



OPAL CRI ≥ 80, pure white

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
23.2 W	3000 K	2840 lm	122 lm/W	0 6 3 - 3 2 4 8 5 ◆ 7 0
	4000 K	3010 lm	130 lm/W	0 6 3 - 3 2 4 8 6 ◆ 7 0




SONO FLEX 600 trim



OPAL CRI ≥ 80, pure white

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
43.0 W	3000 K	5410 lm	126 lm/W	0 6 3 - 3 2 5 8 5 ◆ 7 0
	4000 K	5730 lm	133 lm/W	0 6 3 - 3 2 5 8 6 ◆ 7 0

Mounting accessories (optional)



CONCRETE INSTALLATION HOUSING

TYPE	Ø-H (mm)	ORDER CODE
for SONO FLEX 350	364-107	0 6 3 - 2 2 3 8 1 0 0
for SONO FLEX 450	464-107	0 6 3 - 2 2 4 8 1 0 0
for SONO FLEX 600	614-107	0 6 3 - 2 2 5 8 1 0 0

Order options

CONTROL

non DIM

DALI-2



COLOUR

pure white

RAL 9010

1

3

DISMOUNTING TOOL

TYPE	ORDER CODE
vacuum cup	0 8 6 - 3 0 0 0 0

Volksschule Erlaaer

Austria

Arquitecto

ARGE Architekten
Kronaus – Mitterer/
Vasko & Partner

Fotografia

Romana Fürnkranz
Architekturfotografie
Wien



Productos utilizados



SONO FLEX
recessed



LKH Graz Stroke Unit

Austria

Arquitecto

DI Michael Passenger,
KAGes

Lighting Design

XAL

Fotografía

Kurt Kuball



Productos utilizados



SONO FLEX
recessed



RECOVER





