



TASK

free standing


EN Free standing luminaire with rectangular luminaire head made of aluminium and rounded edges; ultra low-profile design (only 15 mm); rectangular downpipe; pedestal with recess for table base; surface powder coated; direct/indirect light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light, directed up and down by laser engraving; optional: indirect component with special PCBs for increased luminous flux; optional: indirect component with special, inclined PCBs for asymmetric radiation characteristic; completely homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; switch installed in the downpipe; incl. connection cable (3m) with safety plug

ES Luminaria de pie con cabezal de luminaria rectangular de aluminio y cantos redondeados; perfil extra plano (sólo 15 mm); tubo rectangular; pedestal para integrarse como base de mesa; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; distribución de luz directa/indirecta que direcciona la luz en el interior de la luminaria mediante LGP (Light Guiding Prism); luz acoplada lateralmente mediante grabado láser orientada hacia arriba y hacia abajo; opcional: proporción indirecta con pletinas propias para un flujo luminoso aumentado; opcional: proporción indirecta con pletinas propias oblicuas para característica de emisión asimétrica; iluminación homogénea; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; interruptor montado en el tubo; incluye 3 metros de cable de conexión

Quickinfo

3000 K, 4000 K
 CRI ≥ 90 / 3 SDCM
 UGR ≤ 10 , UGR ≤ 13 , UGR ≤ 19
 hasta ↓ 4,370 lm / ↑ 11,000 lm
 hasta 137 lm/W
 L90 / 50000 h
 Loxone Air / ESSENTIAL sensor,
 Loxone Air / touch DIM en el
 poste, sensor ESSENTIAL
 independiente, touch DIM en el
 poste
 Microprismatic
 IP20

Types



Color



Distribución luminosa



suitable for
double
workstation




SENSE sensor
on request




lighting control
by touch DIM
on pole




tunable white
2700 – 6500 K



CRI ≥ 98
XPECTRUM
(optional)



TASK free standing U-shape



MICROPRISMATIC | DIRECT / INDIRECT SOFT CRI ≥ 90


SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
71.0 W	3000 K	↓4100/↑13350 lm	105 lm/W	0 5 9 - 2 9 4 3 0 Z
	4000 K	↓4370/↑13560 lm	112 lm/W	0 5 9 - 2 9 4 3 1 Z

MICROPRISMATIC | DIRECT / INDIRECT POWER CRI ≥ 90


SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
80.0 W	3000 K	↓2400/↑7330 lm	122 lm/W	0 5 9 - 2 9 4 2 0 Z
	4000 K	↓2550/↑7800 lm	129 lm/W	0 5 9 - 2 9 4 2 1 Z

MICROPRISMATIC | DIRECT / INDIRECT ASYMMETRIC POWER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
95.0 W	4000 K	↓2030/↑11000 lm	137 lm/W	0 5 9 - 2 9 4 1 1 Z
97.0 W	3000 K	↓1900/↑10300 lm	126 lm/W	0 5 9 - 2 9 4 1 0 Z



TASK free standing T-shape



MICROPRISMATIC | DIRECT / INDIRECT SOFT CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
71.0 W	3000 K	↓4100/↑13350 lm	105 lm/W	0 5 9 - 2 9 5 3 0 Z
	4000 K	↓4370/↑13560 lm	112 lm/W	0 5 9 - 2 9 5 3 1 Z

MICROPRISMATIC | DIRECT / INDIRECT POWER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
80.0 W	3000 K	↓2400/↑7330 lm	122 lm/W	0 5 9 - 2 9 5 2 0 Z
	4000 K	↓2550/↑7800 lm	129 lm/W	0 5 9 - 2 9 5 2 1 Z

MICROPRISMATIC | DIRECT / INDIRECT ASYMMETRIC POWER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
95.0 W	4000 K	↓2030/↑11000 lm	137 lm/W	0 5 9 - 2 9 5 1 1 Z
97.0 W	3000 K	↓1900/↑10300 lm	126 lm/W	0 5 9 - 2 9 5 1 0 Z

Order options

CONTROL		COLOUR	
touch DIM on pole	5	white aluminium RAL 9006	6
stand alone ESSENTIAL sensor	7	pure white RAL 9010	7
Loxone Air / ESSENTIAL sensor	S	jet black RAL 9005	8
Loxone Air / touch DIM on pole	T	special colours	X

OFFICE OMV

Austria

Fotografía

Kurt Kuball



Productos utilizados



TASK free standing



