

# SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher

track  
149-2241538B




|                  |
|------------------|
| Proyecto / Tipo  |
| Notas            |
| Cantidad / Fecha |



Proyector en rail electrificado de fundición de aluminio en la versión con 2x4 lámparas; driver integrado en el proyector; disipador de calor para proporcionar una gestión térmica óptima y enfriamiento pasivo de los LEDs; con tecnología COB (Chip on Board) para una máxima eficacia; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; Proyector para zonas de pasillos 1x shelf / 1x wall floor washer con reflectores especiales de múltiples superficies de formas libres con óptica facetada para una orientación de la luz sumamente precisa; iluminación precisa de estanterías y de zonas de pasillos; evitando de forma óptima el deslumbramiento longitudinal para un elevado confort visual en la zona del pasillo; módulos de iluminación ajustables (orientable entre +15° y -15°); vidrio de protección IP40 disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; incluido convertidor, no regulable; adaptador para instalación sin herramientas y facilita el desplazamiento en diferentes carriles de 3 fases; incluye accesorio para la correcta alineación de la luminaria;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## General

|                              |
|------------------------------|
| Techo , Rail                 |
| inclinable mín 15°           |
| inclinable máx 15°           |
| rotación 365°                |
| negro , RAL9005 <sup>1</sup> |
| IP20                         |
| 12100 lm                     |

## LED

|                          |
|--------------------------|
| 3000 K                   |
| CRI ≥ 80                 |
| L80 / 50000 h            |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM |
| MR 0.58                  |
| MDER 0.52                |

## Óptico

|                           |
|---------------------------|
| shelf / wall floor washer |
| PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>  |
| SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>    |

## Eléctrico

|              |
|--------------|
| DALI-2       |
| 101 W        |
| CP1 220-240V |
| 120 lm/W     |
| 2 DALI Addr. |

## Físico

|                 |
|-----------------|
| longitud 258 mm |
| ancho 204 mm    |
| altura 76 mm    |
| 2.5 kg          |

<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

## Instrucciones de montaje



# SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher

track  
149-2241538B



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Tipos de disyuntores

| Tipo de disyuntor automático | Numero de fijaciones |
|------------------------------|----------------------|
| B10                          | 5                    |
| B13                          | 6                    |
| B16                          | 8                    |
| B20                          | 10                   |
| C10                          | 8                    |
| C13                          | 10                   |
| C16                          | 13                   |
| C20                          | 17                   |

## Accesorios opticos

### IP40 PROTECTION GLASS

NÚMERO(S) DE ARTÍCULO  
049-2940010

