

# SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher

track  
149-2241538A




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	




Proyector en rail electrificado de fundición de aluminio en la versión con 2x4 lámparas; driver integrado en el proyector; disipador de calor para proporcionar una gestión térmica óptima y enfriamiento pasivo de los LEDs; con tecnología COB (Chip on Board) para una máxima eficacia; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; proyector para zonas de pasillos wall floor washer con reflectores especiales de múltiples superficies de formas libres con óptica facetada para una orientación de la luz sumamente precisa; iluminación precisa de estanterías y de zonas de pasillos; evitando de forma óptima el deslumbramiento longitudinal para un elevado confort visual en la zona del pasillo; módulos de iluminación ajustables (orientable entre +15° y -15°); vidrio de protección IP40 disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; incluido convertidor, no regulable; adaptador para instalación sin herramientas y facilita el desplazamiento en diferentes carriles de 3 fases; incluye accesorio para la correcta alineación de la luminaria;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## General

Techo , Rail	
inclinable mín 15°	
inclinable máx 15°	
rotación 365°	
negro , RAL9005 <sup>1</sup>	
IP20	
12200 lm	

## LED

3000 K	
CRI ≥ 80	
L80 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
MR 0.58	
MDER 0.52	

## Óptico

wall floor washer	
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>	
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>	

## Eléctrico

DALI-2	
101 W	
CP1 220-240V	
121 lm/W	
2 DALI Addr.	

## Físico

longitud 258 mm	
ancho 204 mm	
altura 76 mm	
2.5 kg	

<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

