

# SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher


track  
149-2241517A



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha




Proyector en rail electrificado de fundición de aluminio en la versión con 2x4 lámparas; driver integrado en el proyector; disipador de calor para proporcionar una gestión térmica óptima y enfriamiento pasivo de los LEDs; con tecnología COB (Chip on Board) para una máxima eficacia; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; proyector para zonas de pasillos wall floor washer con reflectores especiales de múltiples superficies de formas libres con óptica facetada para una orientación de la luz sumamente precisa; iluminación precisa de estanterías y de zonas de pasillos; evitando de forma óptima el deslumbramiento longitudinal para un elevado confort visual en la zona del pasillo; módulos de iluminación ajustables (orientable entre +15° y -15°); vidrio de protección IP40 disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; incluido convertidor, no regulable; adaptador para instalación sin herraments y facilita el desplazamiento en diferentes carriles de 3 fases; incluye accesorio para la correcta alineación de la luminaria;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



### General

Techo , Rail

inclinable mín 15°

inclinable máx 15°

rotación 365°

blanco , RAL9016 <sup>1</sup>

IP20

12200 lm

### LED

3000 K

CRI ≥ 80

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

MR 0.58

MDER 0.52

### Óptico

wall floor washer

### Eléctrico

non atenuable

101 W

CP1 220-240V

121 lm/W

### Físico

longitud 258 mm

ancho 204 mm

altura 76 mm

2.5 kg

<sup>1</sup> Código RAL

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación



# SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher

track  
149-2241517A



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Tipos de disyuntores

Tipo de disyuntor automático	Numero de fijaciones
B10	14
B13	18
B16	22
B20	28
B25	35
C10	14
C13	30
C16	22
C20	28
C25	35

## Accesorios opticos

### IP40 PROTECTION GLASS

NÚMERO(S) DE ARTÍCULO  
049-2940010

