L1

MOVE IT 45

090-9L1D3FB001

Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



48V

General

Techo , Raíl
negro , RAL9005 [1]
cromo
IP20
186 lm

LED

tunable white
2700 K - 5000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
MR 0.55
MDER 0.5

Óptico

flood square
ángulo de haz 52°
UGR < 16 , ≥65° <1500 cd/m²

Eléctrico

DALI-2
2.5 W
CP3 48V
74 lm/W
1 DALI Addr.

Físico

longitud 43 mm
ancho 43 mm
altura 48 mm
0.1 kg

[1] Código RAL

Elemento de luz lineal de aluminio; superficie negro anodizada; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; enrasado en el sistema de perfiles; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; equipado con una óptica flood square; distribución de luz simétrica con precisa característica de emisión, ángulo de emisión 52°; reflector de alta calidad con óptica micro-facetada, superficie vaporizada de aluminio; UGR ≤ 16; lámpara para el puesto de trabajo apta para pantallas según DIN EN 12464-1; luminancia por encima de 65° ≤ 1500 cd/m²; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz: equipado con Tunable White (2700-5000 K); binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 h de vida útil; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; grado de protección IP20; CP3 48V; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa no sustituible;

Distribución luminosa



Diseño del producto

Instrucciones de montaje

Calculadora de iluminación

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com