

L4

MOVE IT 45

090-9L463WBB02




| |
|------------------|
| Proyecto / Tipo |
| Notas |
| Cantidad / Fecha |




Elemento de luz lineal de aluminio; superficie negro anodizada; elemento de luz insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; enrasado en el sistema de perfiles; alimentación del sistema MOVE IT a través de un perfil electrificado; protección de conexión en caliente; equipado con dos ópticas wallwasher floor 180° + dos ópticas wallwasher floor 0°; distribución de luz asimétrica con precisa característica de emisión; reflector de alta calidad con óptica micro-facetada, superficie vaporizada de aluminio; Reflector negro; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 h de vida útil; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; grado de protección IP20; CP3 48V; control individual DALI; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa no sustituible;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

| |
|------------------------------|
| Techo , Rail |
| negro , RAL9005 ¹ |
| Reflector negro |
| IP20 |
| 1310 lm |

LED

| |
|---|
| 4000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000 h |
| MacAdam inicial ≤ 3 SDCM |
| R _g : 102 , R _f : 93 , R _{f(-15)} : 92 |
| MR 0.81 |
| MDER 0.74 |

Óptico

| |
|---|
| 2x wallwasher floor, 2x wallwasher floor 180° |
|---|

Eléctrico

| |
|--------------|
| DALI-2 |
| 13.8 W |
| CP3 48V |
| 95 lm/W |
| 1 DALI Addr. |

Físico

| |
|-----------------|
| longitud 156 mm |
| ancho 43 mm |
| altura 48 mm |
| 0.4 kg |

¹ Código RAL

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

