



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



### General

Techo , Empotrado  
reflector cromo , RAL 9005 <sup>1</sup>  
Set de montaje negro intenso  
IP20  
411 lm

### LED

4000 K  
IRC  $\geq 90$   
L90 / 50000 h  
MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM  
 $R_g$ : 102 ,  $R_f$ : 93 ,  $R_{f(15)}$ : 92  
MR 0.81  
MDER 0.74

### Óptico

rectangular medium  
ángulo de haz 34°x69°  
 $P_{stLM} \leq 1.0$  <sup>2</sup>  
 $SVM \leq 0.4$  <sup>2</sup>

### Eléctrico

non atenuable  
220-240 V  
sistema 6.0 W  
sistema 69 lm/W<sup>3</sup>  
CP2

### Físico

borde  
longitud 63 mm  
ancho 63 mm  
altura 51 mm  
0.2 kg

### Orificio

longitud 50 mm  
ancho 50 mm  
espesor mín. del techo 2 mm  
espesor máx. del techo 25 mm  
profundidad empotrada 100 mm

<sup>1</sup> Código RAL<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)<sup>3</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo


### Instrucciones de montaje



### Calculadora de iluminación



### Distribución luminosa



### Diseño del producto

