

# UNICO L6 basic

trim

090-7L651D0B21 090-7L6020W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo , Empotrado  
reflector negro , RAL 9016 <sup>1</sup>  
Set de montaje blanco tráfico  
IP20  
1930 lm

## LED

3000 K  
IRC  $\geq$  90  
L90 / 50000 h  
MacAdam inicial  $\leq$  3 SDCM  
R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 92 , R<sub>f(1-5)</sub>: 91  
MR 0.64  
MDER 0.58

## Óptico

wide flood round  
ángulo de haz 72°  
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$   
PstLM  $\leq 1.0$  <sup>2</sup>  
SVM  $\leq 0.4$  <sup>2</sup>

## Eléctrico

non atenuable  
220-240 V  
sistema 18.6 W  
sistema 104 lm/W<sup>3</sup>  
CP2

## Físico

borde  
longitud 251 mm  
ancho 63 mm  
altura 51 mm  
0.55 kg

## Orificio

longitud 240 mm  
ancho 50 mm  
espesor mín. del techo 2 mm  
espesor máx. del techo 25 mm  
profundidad empotrada 100 mm

<sup>1</sup> Código RAL

<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

<sup>3</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo


## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación



## Distribución luminosa



## Diseño del producto

