

# UNICO L4 basic

trim

090-7L441D0B21 090-7L4020B



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



## General

Techo , Empotrado  
reflector negro , RAL 9005 <sup>1</sup>  
Set de montaje negro intenso  
IP20  
1260 lm

## LED

2700 K  
IRC  $\geq$  90  
L90 / 50000 h  
MacAdam inicial  $\leq$  3 SDCM  
R<sub>g</sub>: 101 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89  
MR 0.56  
MDER 0.51

## Óptico

wide flood round  
ángulo de haz 72°  
 $\geq 65^\circ$  <1500 cd/m<sup>2</sup>  
PstLM  $\leq$  1.0 <sup>2</sup>  
SVM  $\leq$  0.4 <sup>2</sup>

## Eléctrico

non atenuable  
220-240 V  
sistema 13.1 W  
sistema 96 lm/W<sup>3</sup>  
CP2

## Físico

borde  
longitud 176 mm  
ancho 63 mm  
altura 51 mm  
0.75 kg

## Orificio

longitud 165 mm  
ancho 50 mm  
espesor mín. del techo 2 mm  
espesor máx. del techo 25 mm  
profundidad empotrada 100 mm

<sup>1</sup> Código RAL

<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

<sup>3</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo


## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación



## Distribución luminosa



## Diseño del producto

