

UNICO L6 basic

ceiling

090-1L651EWB01



| |
|------------------|
| Proyecto / Tipo |
| Notas |
| Cantidad / Fecha |



General

| |
|--------------------------------|
| Techo , Superficie |
| blanco , RAL 9016 ¹ |
| Reflector negro |
| IP20 |
| 2280 lm |

LED

| |
|--|
| 3000 K |
| IRC \geq 90 |
| L90 / 50000 h |
| MacAdam inicial \leq 3 SDCM |
| R _g : 100 , R _f : 92 , R _{f(1-15)} : 91 |
| MR 0.64 |
| MDER 0.58 |

Óptico

| |
|-------------------------------|
| medium square |
| ángulo de haz 32° |
| UGR \leq 10 |
| PstLM \leq 1.0 ² |
| SVM \leq 0.4 ² |

Eléctrico


| |
|------------------------------|
| non atenuable |
| 220-240 V |
| sistema 27.1 W |
| sistema 84 lm/W ³ |
| CP1 |

Físico


| |
|-----------------|
| longitud 239 mm |
| ancho 51 mm |
| altura 90 mm |
| 0.7 kg |

¹ Código RAL
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
³ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

