


UNICO L4 basic

ceiling

090-1L451EG001



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



General

Techo Superficie	
gris RAL 9006 ¹	
Reflector cromo	
IP20	
1570 lm	

LED

3000 K	
IRC \geq 90	
L90 / 50000 h	
MacAdam inicial \leq 3 SDCM	
R _g : 100 R _f : 92 R _{f(1-15)} : 91	
MR 0.64 MDER 0.58	

Óptico

medium square ángulo de haz 32°	
UGR \leq 10	
PstLM \leq 1.0 ² SVM \leq 0.4 ²	

Eléctrico


non atenuable	
CP1 220-240 V	
sistema 19.3 W	
sistema 81 lm/W ³	

Físico

longitud 164 mm ancho 51 mm altura 90 mm	
0.55 kg	

Downlight múltiple de aluminio rectangular de superficie; cuerpo luminoso insertable en la placa de montaje por enclavamiento y sin necesidad de herramienta; convertidor integrado en el cuerpo luminoso; superficie pintada al polvo en gris; equipado con cuatro ópticas medium square; distribución de luz simétrica con precisa característica de emisión, ángulo de emisión 32°; reflector de alta calidad con óptica micro-facetada, superficie vaporizada de aluminio; Reflector cromo; UGR \leq 10; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 h de vida útil; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática; grado de protección IP20; CP1; 220-240 V; incluido convertidor, no regulable; fuente luminosa no sustituible; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado; sin reverberación;

Distribución luminosa



Diseño del producto



¹ Código RAL
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
³ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

