



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha




Lámpara de montaje en pared de aluminio en diseño sencillo, reducido; superficie anodizada y pintada al polvo en negro; cristal seguridad parcialmente grabado, fijado con tornillos acero inoxidable; reflector de aluminio puro anodizado mate con característica de proyección asimétrica; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 80$ ; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP65; con válvula compensación presión; CP1; 220-240 V; resistencia al impacto IK08; temperatura ambiente de -20°C a +50°C; espacio de conexión de lámpara separado, apropiado para cableado pasante; incluido convertidor, no regulable; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



General

Pared , Empotrado

negro , RAL 9005 <sup>1</sup>

IP65

IK08

293 lm

LED

3000 K

IRC  $\geq 80$

L80 / 50000 h

MacAdam inicial  $\leq 3$  SDCM

MR 0.56

MDER 0.51

Óptico

asymmetric

Eléctrico

non atenuable

220-240 V

sistema 8.4 W

sistema 35 lm/W<sup>2</sup>

CP1

Físico

longitud 150 mm

ancho 70 mm

altura 200 mm

1.3 kg

Orificio

longitud 188 mm

ancho 140 mm

profundidad empotrada 70 mm

<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje



# STREAMCUT

wall

088-2831518



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Tipos de disyuntores

Tipo de disyuntor automático	Numero de fijaciones
B10	80
B13	127
B16	157
B20	200
B25	254
C10	265
C13	210
C16	317
C20	437
C25	550

## Accesorios de montaje

### MOUNTING HOUSING

TIPO	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
hormigón y paredes sólidas	290-100-200	088-289110

