

STREAMCUT

surface

088-282151DF




Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha




Lámpara de aluminio en diseño sencillo, reducido; cabezal de lámpara con aletas de refrigeración integradas; superficie anodizada y pintada al polvo en gris oscuro; utilizado como lámpara de superficie con instalación en distintas superficies (pared, suelo); se puede girar en más/menos 90° y se puede fijar cada 30°; cristal seguridad parcialmente grabado, fijado con tornillos acero inoxidable; incluida óptica de alta calidad; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; min. 95 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP65; con válvula compensación presión; CP1 220-240V; resistencia al impacto IK07; temperatura ambiente de -20°C a +50°C; espacio de conexión de lámpara separado, apropiado para cableado pasante; montaje opcionalmente atornillado o con piqueta (disponible como accesorio); el accesorio se menciona por separado; incluido convertidor, no regulable; fuente luminosa no sustituible; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



IP65	IK 07	220-240V	~	~	X-PERT
------	-------	----------	---	---	--------

General

Suelo / Pared , Superficie
inclinable máx 180°
gris oscuro , RAL9007 ¹
1217 lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso
Cono estrecho (90°)
Directional light source
IP65
IK07
1300 lm
Coordenada de cromaticidad X: 0.435
Coordenada de cromaticidad Y: 0.403

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L95 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
MR 0.56
MDER 0.51

Óptico

flood
UGR < 19
PstLM ≤ 1.0 ²

Eléctrico

non atenuable
13.5 W
CP1 220-240V
96 lm/W
CP2
15 W
TRIAC Dim
500 mA
500 mA
198 V
264 V
Corriente Constante
50 Hz
60 Hz

Físico

longitud 286 mm
ancho 135 mm
altura 40 mm
1.9 kg

¹ Código RAL
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)



STREAMCUT

surface

088-282151DF



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Instrucciones de montaje

