

BETO circle 1600 direct

suspended

074-7404D37B



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General

Techo , Suspendido
blanco , RAL 9010 ¹
Reflector cromo oscuro
IP20
8400 lm

LED

tunable white
2700 K - 6500 K
IRC \geq 90
L90 / 50000 h
MacAdam inicial \leq 3 SDCM
R _g : 101 , R _f : 90 , R _{f(1-5)} : 88
MR 0.51
MDER 0.46

Óptico

Reflector
symmetric
UGR \leq 16 , $\geq 65^\circ$ <1500 cd/m ²
P _{stLM} \leq 1.0 ^{2 3}
SVM \leq 0.4 ^{2 3}

Eléctrico


DALI-2
220-240 V
sistema 94 W
sistema 89 lm/W ⁴
CP1
2 DALI Addr.

Físico


diámetro 1569 mm
altura 42 mm
9 kg

¹ Código RAL ² combinado
³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
⁴ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

