

HEX-O MODULE FLAT 1000

suspended group
073-693720X




Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, colores de element. acústicos; posible inclusión de partículas extrañas; suspendido con cable de 1500 mm (1 cable); altura regulable sin herramientas; aptos para el montaje en grupo; carril incluido en la parte trasera para la orientación de los cuerpos; puede combinarse con todas las luminarias de suspensión HEX-O y TRIG-O y elementos acústicos;

Diseño del producto



General

Techo Suspendido
colores de element. acústicos

Físico

Cable 1500 mm (mín. 500 mm)
longitud 1000 mm ancho 866 mm altura 40 mm
7.5 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) hasta 0.5 ¹
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta D ¹
NRC hasta 0.7 ¹
SAA hasta 0.69 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

Instrucciones de montaje



HEX-O MODULE FLAT 1000

suspended group
073-693720X



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.06	0.17	0.45	0.67	0.84	0.72

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

