

HEX-O MODULE FLAT 1000

suspended group
073-693720L




Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, negro; posible inclusión de partículas extrañas; suspendido con cable de 1500 mm (1 cable); altura regulable sin herramientas; aptos para el montaje en grupo; carril incluido en la parte trasera para la orientación de los cuerpos; puede combinarse con todas las luminarias de suspensión HEX-O y TRIG-O y elementos acústicos;

Diseño del producto



General

Techo Suspendido
negro
clase de resistencia al fuego: B-s1, d0
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Físico

Cable 1500 mm (min. 500 mm)
longitud 1000 mm ancho 866 mm altura 40 mm
7.5 kg
suitable for group installation

Acoustics

Alpha w (α_w) hasta 0.5 ¹
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta D ¹
NRC hasta 0.7 ¹
SAA hasta 0.69 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

Instrucciones de montaje

