

# HEX-O MODULE 1000

suspended group  
073-693710W



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha



Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, blanco; posible inclusión de partículas extrañas; suspendido con cable de 1500 mm (1 cable); altura regulable sin herramientas; aptos para el montaje en grupo; carril incluido en la parte trasera para la orientación de los cuerpos; puede combinarse con todas las luminarias de suspensión HEX-O y TRIG-O y elementos acústicos;

## Diseño del producto



### General

Techo | Suspendido

blanco

clase de resistencia al fuego: B-s1, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

### Físico

Cable 1500 mm (min. 500 mm)

longitud 1000 mm | ancho 866 mm | altura 100 mm

7.6 kg

suitable for group installation

### Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) hasta 0.9 <sup>1</sup>

SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A <sup>1</sup>

NRC hasta 0.85 <sup>1</sup>

SAA hasta 0.88 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

## Instrucciones de montaje

