

# HEX-O MODULE 750

suspended group  
073-693610X




Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, colores de element. acústicos; posible inclusión de partículas extrañas; suspendido con cable de 1500 mm (1 cable); altura regulable sin herramientas; aptos para el montaje en grupo; carril incluido en la parte trasera para la orientación de los cuerpos; puede combinarse con todas las luminarias de suspensión HEX-O y TRIG-O y elementos acústicos; HEX-O ABSORBER disponibles como accesorios; el accesorio se menciona por separado;

## Diseño del producto



### General

Techo   Suspendido
colores de element. acústicos
clase de resistencia al fuego: not fire-retardant
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

### Físico

Cable 1500 mm (min. 500 mm)
longitud 750 mm   ancho 650 mm   altura 100 mm
4.7 kg
suitable for group installation

### Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) hasta 0.9 <sup>1</sup>
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A <sup>1</sup>
NRC hasta 0.85 <sup>1</sup>
SAA hasta 0.88 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

## Instrucciones de montaje

