

HEX-O 1000

ceiling

073-61716370



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



General

Techo Superficie	
blanco RAL 9010 ¹	
IP20	
9250 lm	

LED

4000 K	
IRC ≥ 80	
L90 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
MR 0.72 MDER 0.66	

Óptico

Opal opal (lambertsch)	
PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ²	

Eléctrico


DALI-2 1 DALI Addr.	
CP1 220-240 V	
sistema 68 W	
sistema 136 lm/W ³	
longitud mínima de cable en la instalación: 0,5 m	

Físico


longitud 1000 mm ancho 866 mm altura 100 mm	
17 kg	

Cuerpo de lámpara hexagonal de perfil de aluminio; soldado sin costuras; superficie pintada al polvo en blanco; apropiado para montaje en techo; sistema de montaje rápido sin herramientas; aptos para el montaje individual o en grupo; puede combinarse con todas las luminarias de suspensión HEX-O y TRIG-O y elementos acústicos; con revestimiento de alta calidad que incrementa la eficiencia; tapa PMMA iluminada homogéneamente con acabado sanitario; luminancia idéntica en todos los tamaños; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; lámpara con 2 orificios para cables y terminal de inserción para cableado pasante; grado de protección IP20; CP1; 220-240 V; cableado interno de la lámpara libre de halógenos; incluido convertidor DALI-2; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

