

# HEX-O MODULE 1000

suspended single  
073-692710X



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, colores de element. acústicos; posible inclusión de partículas extrañas; suspendido con cable de 1500 mm (3 cables); altura regulable sin herramientas; aptos para el montaje individual;

### General

Techo , Suspendido	
colores de element. acústicos	

### Físico

Cable 1500 mm (mín. 500 mm)	
longitud 1000 mm	
ancho 866 mm	
altura 100 mm	
7.6 kg	

### Acoustics


Alpha w ( $\alpha_w$ ) hasta 0.9 <sup>1</sup>	
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A <sup>1</sup>	
NRC hasta 0.85 <sup>1</sup>	
SAA hasta 0.88 <sup>1</sup>	

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

### Instrucciones de montaje



### Diseño del producto



# HEX-O MODULE 1000

suspended single  
073-692710X



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.27	0.54	0.91	0.97	0.86	0.97

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

