


HEX-O ABSORBER 750

073-691640G



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, felt grey; posible inclusión de partículas extrañas; para la combinación con HEX-O 500 o HEX-O MODULE 500; instalación sin herramientas;

General

Luminaria / Carril , Montaje	
felt grey	

Físico

longitud 750 mm	
ancho 650 mm	
altura 237 mm	
3.3 kg	

Acoustics

Alpha w (α_w) hasta 0.95 ¹	
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A ¹	
NRC hasta 0.9 ¹	
SAA hasta 0.96 ¹	

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

Instrucciones de montaje



HEX-O ABSORBER 750

073-691640G



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.42	0.61	0.98	0.86	0.84	0.84

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

