


HEX-O MODULE 750

ceiling

073-691610G




Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, felt grey; posible inclusión de partículas extrañas; apropiado para montaje en techo; sistema de montaje rápido sin herramientas; aptos para el montaje individual o en grupo; puede combinarse con todas las luminarias de suspensión HEX-O y TRIG-O y elementos acústicos; HEX-O ABSORBER disponibles como accesorios; el accesorio se menciona por separado;

Diseño del producto



General

Techo Superficie
felt grey
clase de resistencia al fuego: B-s1, d0
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Físico

longitud 750 mm ancho 650 mm altura 100 mm
4.7 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) hasta 0.9 ¹
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A ¹
NRC hasta 0.85 ¹
SAA hasta 0.88 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

Instrucciones de montaje



HEX-O MODULE 750

ceiling

073-691610G



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.17	0.33	0.57	0.6	0.53	0.6

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram



Accesorios acústicos

HEX-O ABSORBER 1000

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
marble grey	1000-866-237	073-691740D
felt grey	1000-866-237	073-691740G
negro	1000-866-237	073-691740L
blanco	1000-866-237	073-691740W
colores de element. acústicos	1000-866-237	073-691740X

