

SONO FLEX 450

trim

063-32485170



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

IP50

220-240V



General

Techo, Empotrado

blanco, RAL9010¹

IP50

2840 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

Óptico

Opal

PstLM ≤ 1.0²

Eléctrico

non atenuable

sin luz de emergencia

23.2 W

CP1 220-240V

122 lm/W

Físico

borde

diámetro 478 mm

altura 100 mm

7.6 kg

Orificio

diámetro 465 mm

espesor mín. del techo 10 mm


espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 150 mm


¹ Código RAL

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto



[063-32485170] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

06.05.2024

1 / 1