

MOVE IN 45 flex round

trim

063-8221418S 063-8822118 002-90722



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



--	--	--	--

General
Techo Semi-empotrado
inclinación máx. 90°
giro 360°
negro intenso RAL 9005 ¹
Set de montaje negro intenso
IP20
1120 lm

LED
2700 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R _g : 97 R _r : 91 R _{t(15)} : 87
MR 0.52 MDER 0.47


Óptico
spot ángulo de haz 12°
PstLM ≤ 1.0 ² 3 4 5 SVM ≤ 0.4 ² 3 4 5

Eléctrico
non atenuable
CP2 220-240 V
sistema 14.9 W fijación 12.7 W
fijación 89 lm/W ⁶
37 Vf 350 mA

Físico
borde
diámetro 77 mm altura 107 mm
0.75 kg


Orificio
diámetro 65 mm
espesor mín. del techo 2 mm espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 200 mm

Distribución luminosa



spot 12°		
h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	14200	0.21
2	3500	0.42
3	1600	0.63
4	900	0.84
5	600	1.06

Diseño del producto



¹ Código RAL ² oval lens BO 45 007-1965880
³ soft lens BO 45 007-1965980
⁴ wallwasher lens BO 45 007-1965780
⁵ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
⁶ incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

