

# TASK ACOUSTIC 1200 half round

suspended  
059-579246W



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha



Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma semicircular; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, blanco; posibles pequeñas variaciones en el color; absorción del ruido directo por el vellón delantero, así como absorción del ruido reflejado por el techo/pared mediante un vellón adicional trasero; con ello gran rendimiento acústico; suspensión con cable de 1500 mm; regulación de la altura sin necesitar herramientas del elemento acústico;

## Diseño del producto



General

Techo | Suspendido

blanco

Físico

sólo para panel

longitud 1155 mm | ancho 573 mm | altura 30 mm

4.2 kg

Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) hasta 0.95 <sup>1</sup>

SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A <sup>1</sup>

NRC hasta 0.95 <sup>1</sup>

SAA hasta 0.91 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 20cm

## Instrucciones de montaje



# TASK ACOUSTIC 1200 half round

suspended  
059-579246W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.3    | 0.33   | 0.6    | 0.77    | 0.87    | 0.87    |

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

