

# SONIC ABSORBER DISC

suspended  
059-772211W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo | Suspendido

blanco

Físico

diámetro 1280 mm | altura 50 mm

10 kg

Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) hasta 0.55 <sup>1</sup>

SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta D <sup>1</sup>

NRC hasta 0.8 <sup>1</sup>

SAA hasta 0.82 <sup>1</sup>


<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on SONIC ACOUSTIC ABSORBER ring 1280, cavity 180cm

## Instrucciones de montaje



Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma redonda; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, blanco; posibles pequeñas variaciones en el color; alto rendimiento acústico por duplicación de material; suspensión con cable de 1500 mm; regulación de la altura sin necesitar herramientas del elemento acústico;

## Diseño del producto



# SONIC ABSORBER DISC

suspended  
059-772211W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.07	0.67	1.8	2.93	3.03	2.9

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

