

ABSORBER RING

059-771111W



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha



Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, blanco; posibles pequeñas variaciones en el color; alto rendimiento acústico por duplicación de material; para la colocación en SONIC suspended o en SONIC free standing;

Diseño del producto



General
Luminaria / Carril | Montaje
blanco
clase de resistencia al fuego: B-s1, d0

Físico
diámetro 1280 mm | altura 50 mm
12.1 kg

Acoustics
Alpha w (α_w) hasta 0.7 ¹
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta C ¹
NRC hasta 0.85 ¹
SAA hasta 0.91 ¹

¹ Acoustic data calculations based on SONIC ACOUSTIC ABSORBER ring 1280, cavity 180cm

Instrucciones de montaje



Absorber Ring

059-771111W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.33	0.87	1.77	2.63	2.7	2.63

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

