

# TASK ACOUSTIC 1200

## round


surface  
059-579136L



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha



Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma redonda; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, negro; posibles pequeñas variaciones en el color; absorción del ruido directo por el vellón delantero, así como absorción del ruido reflejado por el techo/pared mediante un vellón adicional trasero; con ello gran rendimiento acústico; para montaje sobre pared/techo;

### Diseño del producto



General

Techo | Superficie

negro

clase de resistencia al fuego: B-s1, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Físico

sólo para panel

diámetro 1155 mm | altura 30 mm

4.3 kg

Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) hasta 0.6 <sup>1</sup>

SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta C <sup>1</sup>

NRC hasta 0.75 <sup>1</sup>

SAA hasta 0.76 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 3cm

### Instrucciones de montaje

