

TASK ACOUSTIC 900 round

surface

059-579135W



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha



Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma redonda; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, blanco; posibles pequeñas variaciones en el color; absorción del ruido directo por el vellón delantero, así como absorción del ruido reflejado por el techo/pared mediante un vellón adicional trasero; con ello gran rendimiento acústico; para montaje sobre pared/techo;

Diseño del producto



General

Techo | Superficie

blanco

clase de resistencia al fuego: B-s1, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Físico

sólo para panel

diámetro 900 mm | altura 30 mm

3.4 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) hasta 0.6 ¹

SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta C ¹

NRC hasta 0.75 ¹

SAA hasta 0.76 ¹

¹ Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 3cm

Instrucciones de montaje



TASK ACOUSTIC 900 round

surface

059-579135W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.03	0.19	0.45	0.64	0.64	0.64

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

