

LINEA opal / 1 spot

wall

058-6178547BH



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General

Pared , Superficie
inclinación máx. 89°
blanco , RAL 9010 ¹
IP20
141 lm

LED

3000 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h ² -L85 / 50000 h ³
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R _g : 100 ² -99 ³ , R _f : 91 , R _{f(1-15)} : 88 ² -89 ³
MR 0.59 ² -0.61 ³
MDER 0.53 ² -0.55 ³

Óptico


flood ² -opal (lambertsch) ³
ángulo de haz 23°
PstLM ≤ 1.0 ² 3 4
SVM ≤ 0.4 ² 3 4
High Performance Opal

Cuerpo de lámpara y tapa frontal de perfil de aluminio extrusionado; versión angular; ningún tornillo visible; superficie pintada al polvo en blanco; apropiado para el montaje en pared; iluminación homogénea de la pared o bien del techo mediante distribución uniforme directa/indirecta de la luz; componente de luz directa y indirecta: tapa HPO (High Performance Opal) para iluminación homogénea; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; mín. 85 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP1; 220-240 V; inserto de foco JUST 26 de 2,2 W / 141 lm / 3000 K izquierdo, con interruptor; incluido convertidor DALI-2; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Eléctrico


DALI-2 / interruptor (sólo focos)
220-240 V
sistema 2.2 ² -70 ³ W
sistema 64 ² -100 ³ lm/W ⁵
CP1
1 DALI Addr.

Distribución luminosa



	flood 23°	Spot
h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	584	0.41
2	146	0.83
3	65	1.24
4	37	1.65
5	23	2.07

Diseño del producto



Físico

longitud 2510 mm
ancho 40 mm
altura 100 mm
izquierda

¹ Código RAL ² Foco ³ Lineal
⁴ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
⁵ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje

