

# TASK 320 square direct

surface

059-2110037K



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



## General

Techo / Pared , Superficie	
blanco , RAL 9010 <sup>1</sup>	
IP20	
1230 lm	

## LED

3000 K	
IRC ≥ 90	
L90 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
R <sub>g</sub> : 96 , R <sub>f</sub> : 90 , R <sub>(1-15)</sub> : 90	
MR 0.61	
MDER 0.56	

## Óptico

Microprismatic	
microprismatic	
≥65° <3000 cd/m²	
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>	
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>	


## Eléctrico

DALI-2	
220-240 V	
sistema 11.8 W	
sistema 104 lm/W <sup>3</sup>	
CP1	
1 DALI Addr.	


## Físico

longitud 320 mm	
ancho 320 mm	
altura 46 mm	
2.1 kg	

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)  
<sup>3</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

## Instrucciones de montaje

