

# LINEA opal / 2 spots

wall

058-6174627DH



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



220-240V
X-PERT

## General

Pared , Superficie
blanco , RAL9010 <sup>1</sup>
3190 lm/m
IP20
indirecto 1900 lm
directa 1940 lm
total 3840 lm
inclinable máx 89°
344 lm

## LED

3000 K <sup>2</sup> -4000 K <sup>3</sup>
CRI ≥ 97 <sup>2</sup> -90 <sup>3</sup>
L95 / 50000 h <sup>2</sup> -L85 / 50000 h <sup>3</sup>
seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 92 <sup>2</sup> -98 <sup>3</sup> , R <sub>f</sub> : 86 <sup>2</sup> -90 <sup>3</sup> , R <sub>f(1-15)</sub> : 94 <sup>2</sup> -88 <sup>3</sup>
MR 0.53 <sup>2</sup> -0.76 <sup>3</sup>
MDER 0.48 <sup>2</sup> -0.69 <sup>3</sup>

## Óptico

High Performance Opal
PstLM ≤ 1.0 <sup>4</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>4</sup>
Flood
ángulo de haz 30°

## Eléctrico


no DIM / interruptor (sólo focos)
5.4 <sup>2</sup> -35 <sup>3</sup> W
CP1 220-240V
64 <sup>2</sup> -110 <sup>3</sup> lm/W
29 W/m

## Físico

longitud 1410 mm
ancho 40 mm
altura 100 mm

<sup>1</sup> Código RAL <sup>2</sup> Foco <sup>3</sup> Linear  
<sup>4</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)


## Distribución luminosa



flood 30° Spot

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	419	0.54
2	105	1.09
3	47	1.63
4	26	2.17
5	17	2.72

## Diseño del producto



## Instrucciones de montaje



[058-6174627DH] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com