

LINEA opal / asymmetric

wall

058-6174538AA



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



General

Pared , Superficie	
negro , RAL9005 ¹	
3200 lm/m	
IP20	
indirecto 2090 lm	
directa 1760 lm	
total 3850 lm	

LED

3000 K	
CRI ≥ 90	
L85 / 50000 h	
seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
R _g : 99 , R _f : 91 , R _{f(1-15)} : 89	
MR 0.61	
MDER 0.55	

Óptico

High Performance Opal / Asymmetric	
PstLM ≤ 1.0 ²	
SVM ≤ 0.4 ²	

Eléctrico


DALI-2	
35 W	
CP1 220-240V	
110 lm/W	
1 DALI Addr.	
29 W/m	

Físico


longitud 1210 mm	
ancho 40 mm	
altura 100 mm	

¹ Código RAL
² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto



Instrucciones de montaje



[‘058-6174538AA’] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com