


# MOVE IT 25 S track

indirect

050-741851G



Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	



## General

Techo , Suspendido
dorado , gold dust/RAL9005 <sup>1</sup>
Color interno negro
1700 lm/m
IP20
3890 lm

## LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>(1-15)</sub> : 89
MR 0.61
MDER 0.55

## Eléctrico

non atenuable
33 W
CP3 48V
118 lm/W
14 W/m


## Físico

longitud 2420 mm
ancho 31 mm
altura 31 mm
2 kg

<sup>1</sup> Código RAL

Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 31 mm y con ancho de junta de 28 mm; para montaje suspendido (cable de 1500 mm como accesorio); altura regulable sin herramientas; con componentes de luz indirectos para el realce adicional del techo; componente de luz indirecta dotado de cubierta de lente opalina; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; con carril electrificado integrado para la toma de la tensión de alimentación; superficie dorado; con recubrimiento en polvo / anodizado; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; grado de protección IP20; CP3 48V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa no sustituible;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto

31  
28

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

