

MOVE IT 25 S track

indirect

050-741253P



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Suspendido

blanco , RAL9016/RAL9005 ¹

Color interno negro

1330 lm/m

IP20

648 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.61

MDER 0.55

Eléctrico

DALI-2 single control

6.2 W

CP3 48V

105 lm/W

13 W/m

Físico

longitud 620 mm

ancho 31 mm

altura 31 mm


0.42 kg

Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 31 mm y con ancho de junta de 28 mm; para montaje suspendido (cable de 1500 mm como accesorio); altura regulable sin herramientas; con componentes de luz indirectos para el realce adicional del techo; componente de luz indirecta dotado de cubierta de lente opalina; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; perfil de aluminio a 48V y DALI; superficie blanco; con recubrimiento en polvo / anodizado; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; grado de protección IP20; CP3 48V; el accesorio se menciona por separado; fuente luminosa no sustituible;

¹ Código RAL

Distribución luminosa

Diseño del producto



31
31
28

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación



[050-741253P] Los datos técnicos se refieren a los valores de medición para una temperatura ambiente de 25 °C. Los datos relativos al flujo luminoso están sujetos inicialmente a una tolerancia de ±10 %; los relativos a la potencia de conexión eléctrica, inicialmente a una tolerancia de ±10 %; y los relativos a la temperatura del color, inicialmente a ±150 K. Non nos hacemos responsables de posibles errores de impresión. Se aplican las Condiciones Generales de Contratación de XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

14.05.2024

1 / 4

MOVE IT 25 S track

indirect

050-741253P



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Factor de mantenimiento

Tiempo de funcionamiento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.96	0.92	0.87	0.83	0.8
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Factor de mantenimiento del local
MF	Factor de mantenimiento	LLMF	Factor de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara
LMF ^a	Factor de mantenimiento de la luminaria	LSF	Factor de supervivencia de la lámpara

^a De acuerdo a "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Los valores deben ser determinados por el planificador.

Accesorios de montaje

CABLE SUSPENSION

COLOR	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
chromo	005-2152110
negro	005-2152118



CANOPY

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
blanco tráfico	90-90-22	005-2311717
negro intenso	90-90-22	005-2311718



MOVE IT 25 S track

indirect

050-741253P



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios eléctricos

MECHANICAL LINEAR CONNECTOR

COLOR

chromo

negro

NÚMERO(S) DE ARTÍCULO

050-2011310

050-2011318



MECHANICAL & ELECTRICAL LINEAR CONNECTOR

NÚMERO(S) DE ARTÍCULO

050-2031230



POWER SUPPLY INTRACK

L-AN-AL (MM)

403-26-46

403-26-46

NÚMERO(S) DE ARTÍCULO

050-2071038

050-2071138



POWER SUPPLY EXTERNAL

L-AN-AL (MM)

163-43-32

350-30-18

350-30-18

400-40-22

252-90-44

NÚMERO(S) DE ARTÍCULO

002-62133

002-62134

002-62135

002-62139

002-60320



DALI-2 SELV DEVICE

TIPO

unidad de control

L-AN-AL (MM)

213-37-25

NÚMERO(S) DE ARTÍCULO

050-2061130



DALI DAYLIGHT & MOVEMENT SENSOR

L-AN-AL (MM)

125-28-45

NÚMERO(S) DE ARTÍCULO

050-2063178



POWER FEEDER UNIT

TIPO

DALI-2

L-AN-AL (MM)

78-28-6

NÚMERO(S) DE ARTÍCULO

050-2024130



Accesorios eléctricos

POWER FEEDER UNIT

TIPO

non atenuable

DALI-2

L-AN-AL (MM)

78-28-6

78-28-6

NÚMERO(S) DE ARTÍCULO

050-2020110

050-2020130



MOVE IT 25 S track

indirect

050-741253P



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Accesorios eléctricos opcionales

DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L-AN-AL (MM)

60-125-100

100-125-120

NÚMERO(S) DE ARTÍCULO

005-6220110

005-6220210



DIN RAIL POWER SUPPLY

L-AN-AL (MM)

72-90-63

NÚMERO(S) DE ARTÍCULO

005-6520210



Accesorios opticos

BLIND COVER

TIPO

1217 mm

2417 mm

3622 mm

COLOR

negro intenso

negro intenso

negro intenso

NÚMERO(S) DE ARTÍCULO

050-7004008

050-7008008

050-7009008



END CAPS

TIPO

1 par

1 par

1 par

1 par

COLOR

negro intenso

oro/negro

blanco/negro

colores especiales

L-AN-AL (MM)

31-31-3

31-31-3

31-31-3

31-31-3

NÚMERO(S) DE ARTÍCULO

050-7310008

050-731000G

050-731000P

050-731000X

