



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



↑ IP20 ↓ IP40	220-240V	☀️	X-PERT
------------------	----------	----	--------

General
Techo / Pared , Superficie ¹ -Semi-empotrado ²
negro , RAL9005 ³
2040 lm/m
delante IP20 ¹ -IP40 ² , detrás IP20
2490 lm


LED
4000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
seguridad fotobio. RG 0 - sin riesgo
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
MR 0.72
MDER 0.66

Óptico
Jut-Out
PstLM ≤ 1.0 ⁴
SVM ≤ 0.4 ⁴


Eléctrico
DALI-2
19.1 W
CP1 220-240V
130 lm/W
1 DALI Addr.
16 W/m

Físico
longitud 1221 mm
ancho 89 mm
altura 38 mm
3 kg

Distribución luminosa



Diseño del producto



Orificio
longitud 1234 mm
ancho 70 mm
espesor mín. del techo 12.5 mm
profundidad empotrada 13 mm

¹ superficie ² semiempotrado ³ Código RAL
⁴ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Instrucciones de montaje

